

Reinigungsanleitung CT-SPEZIAL

Edelstahl PVD, Alu

Dezember 2021

COMTÜR
EXCLUSIVE DOORS

Mit einer ComTür Holzhaustür erwerben Sie ein Qualitätsprodukt, das trotz der hohen Anforderungen im Außenbereich dauerhafte Funktion und Langlebigkeit garantiert. Holz, als nachwachsender Rohstoff hat zudem viele ausgezeichnete Eigenschaften: es wirkt positiv auf das Raumklima und trägt zur Harmonisierung der Feuchtigkeitsbilanz, zur Wärmedämmung und zum Schallschutz bei. Voraussetzungen hierfür sind ein idealer Standort, optimale Pflege, konstante Wartung und eine rechtzeitige Ursachenbehebung bei unerwartet auftretenden Oberflächenbeschädigungen oder Funktionsstörungen.

OBERFLÄCHE

Nichtrostender Stahl und Aluminium Oberflächen werden aufwändig in verschiedenen Verfahren veredelt. Die gefärbten Oberflächen zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit aus und sind pflegeleicht. Neben der Korrosions – und Temperaturbeständigkeit, ist es vor allem die für den Außenbereich wichtige Licht-, Witterungs- und Alterungsbeständigkeit, die das Material auszeichnet.

HINWEIS

Auf den gefärbten Edelstahl- und Alu-Oberflächen können sich Fingerabdrücke zeigen, die leicht zu entfernen sind (siehe Reinigungsanleitung).

Im Gebrauch werden immer wieder Oberflächenveränderungen (Schattierungen) auftreten, welche zum Teil unvermeidbar sind und vom Leben Ihres individuell für Sie gefertigten Objektes erzählen.

Eine lange Haltbarkeit Ihrer Holzhaustür wird durch eine gewissenhafte und regelmäßige Reinigung gewährleistet. ComTür empfiehlt daher 1-2 x im Jahr eine Oberflächen- und Funktionsprüfung Ihrer Haustür durchzuführen.

REINIGUNGSANLEITUNG

Edelstahloberflächen sind leicht zu reinigen. Bei der Reinigung dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel, Scheuermittel oder bleichmittelhaltige Reinigungsmittel verwendet werden. Diese können die Oberfläche des Materials angreifen.

Die Reinigung erfolgt am besten mit Spülmittel (z.B. Pril Original) oder einem milden Reinigungsmittel (umweltgerechten Haushaltsreinigern wie z.B., Neutralseife oder neutraler Allzweckreiniger) und warmem Wasser. Fingerabdrücke lassen sich leicht mit einem bleichmittelfreien Fensterreiniger (z.B. Frosch Glasreiniger) beseitigen.

Anschließend wird mit sauberem Kaltwasser nachgespült und mit einem sauberen Tuch trocken nachgewischt.

OBERFLÄCHEN- UND FUNKTIONSPRÜFUNG

Während der Winterperiode ist eine Haustür erhöhten Oberflächenbelastungen durch Regen, Schnee, Temperaturschwankungen und insbesondere einem niedrigen Sonneneinfallswinkel (d.h. einer erhöhten UV-Strahlung) ausgesetzt. Die Oberflächen- und Funktionsprüfung im Frühjahr ist daher unumgänglich. Gleichzeitig empfehlen wir, die die beschriebene Pflege und Oberflächenüberprüfung in dieser Zeit durchzuführen. Selbst bei kleinsten Beschädigungen sind umgehend Reparaturmaßnahmen einzuleiten um größeren Schäden vorzubeugen. Bei größeren Beschädigungen der Oberfläche wenden Sie sich bitte an den Servicetechniker im Werk oder an einen Fachmann in Ihrer Nähe.

A. Oberflächenprüfung nach folgenden Kriterien

(regelmäßig, selbst durchführbar)

- Gesamteindruck der Oberfläche?
- Beschädigungen, Risse oder Kratzer?

B. Funktionsprüfung nachfolgenden Kriterien:

(jährlich, Durchführung durch Fachpersonal)

- Schließfunktion von Schloss, Bändern etc. prüfen
- Prüfen der Einbruchschutzfunktion
- Dichtigkeit, Boden und Wandanschlüsse, Tür und Glasdichtungen (Silikon)
- Prüfen der Beschlags Garnituren auf festen Sitz und Korrosion.
- Prüfen der Zylinderfunktion
- Funktionsprüfung der Zusatzeinbauten wie Obertürschließer, Sicherheitseinrichtungen oder Automatikverriegelung

Die Funktionsprüfung und die erforderlichen Servicearbeiten sollten nur von einem geschulten Fachbetrieb ausgeführt werden. Gerne erhalten Sie von uns auf Anfrage ein Angebot über einen Wartungsvertrag.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an unseren Servicetechniker im Werk:

Karsten Heinemann Tel. 07131-2622-41